Chalet 190

01-03-2023

ficha técnica

ES

Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342 (Clasa libre)	DOP PQ2022-7
Medidas	Plancha	600-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Caja	8 planchas / 2,888 m^2 / 24,30 kg
	Longitud anidada	Max 2 / caja (min. 600 mm)
	Paleta	45 cajas / 129,96 m^2 / 1035 kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 600 kg/m^3
Sistema de instalación	ISO 24334	Drop Lock (flotante / pegado)
Capa superior		3 mm roble europeano (Quercus Robur)
Grading		Rustico B+
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	6%
Tratamiento final		Aceite oxidativo
Garantia	Uso residencial Uso comercial	20 años A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 23

Caracteristicas tecnicas

Caracteristica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			A, REACH
Classificación de Resistencia al fuego	EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m^3	E1
Contenido pentachlorofenol	EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	EN 12667	R < 0.15 m^2K/W	R = 0,135 m^2 K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : **www.lamett.eu**

CE EN 14342

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu

Chalet 190

01-03-2023

Rústico B+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Muy alto
Nudos sanos	Permitido (< 80 mm)
Nudos caidos	Permitido (< 30 mm)
Corteza	< 10x100, sin defectos visibles
Albura	Máx. 1/3 del ancho
Grieta en testa	Permitido
Grieta de superficie	Permitido
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	Permitido
Núcleo profundo	Permitido
Huellas de máquina	No permitido

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes

Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu