Cottage HB

01-03-2023

ficha técnica

ES

Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342 (Clasa libre)	DOP PQ2022-7
Medidas	Plancha	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Caja	20 planchas / 1,44 m^2 / 11 kg
	Longitud anidada	-
	Paleta	96 cajas / 138,24 m^2 / 1080kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m^3
Sistema de instalación	ISO 24334	Machihembrado (pegado)
Capa superior		3 mm roble europeano (Quercus Robur)
Grading		Rústico B
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	10-15%
Tratamiento final		Barniz mate UV
Garantia	Uso residencial Uso comercial	20 años A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 23

Caracteristicas tecnicas

Caracteristica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			A, REACH
Classificación de Resistencia al fuego	EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m^3	E1
Contenido pentachlorofenol	EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	EN 12667	R < 0.15 m^2K/W	R = 0,12 m^2K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : **www.lamett.eu**

CE EN 14342

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu