

## ficha técnica






ES

### Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342 (Clasa libre)	DOP PQ2022-7
Medidas	Plancha	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Caja	20 planchas / 1,44 m <sup>2</sup> / 11 kg
	Longitud anidada	-
	Paleta	96 cajas / 129,96 m <sup>2</sup> / 1080kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Sistema de instalación	ISO 24334	Machihembrado (pegado)
Capa superior		3 mm roble europeo (Quercus Robur)
Grading		Rústico B
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	10-15%
Tratamiento final		Aceite oxidativo
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 23



### Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Resultado
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenido pentachlorofenol	 EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,12 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

