

PANELES SPC DE PARED IDEVO

FICHA TÉCNICA

Tipo de perfil	Paneles de pared IDEVO SPC
Material	Compuesto de polímero de piedra (SPC)
Ancho/alto	110 x 55 cm 280 x 110 cm
Grosor	5 mm
Área/panel de cobertura	110 x 55 cm: 0,605m ² 280 x 110 cm: 3,080m ²
Embalaje	110 x 55 cm: 4 uds (2,42m ² /caja) 280 x 110 cm: 2 uds (6,16m ² /caja)
Almacenamiento	El producto debe almacenarse en interiores, lejos de aparatos de calefacción y de la luz solar directa. En condiciones que protejan los paneles de la contaminación, la deformación y los daños mecánicos.
Herramientas	Para cortar, utilice un cuchillo de tapicería o una sierra. Para la instalación, utilice una pistola de pegamento/silicona, cinta adhesiva, una esponja, un lápiz, un nivel de burbuja, una cinta métrica y una sierra de corona
Conexión	Machihembrado
Temperatura de ensamblaje	Antes de la instalación, deje los paneles en la habitación donde se instalarán durante 24h para igualar su temperatura con la temperatura ambiente.
Información importante de montaje	<ul style="list-style-type: none"> • El producto puede instalarse en habitaciones húmedas (cocina, baño) siempre que se selle con silicona (también se recomienda impermeabilizar las paredes). • No instalar en zonas expuestas a llamas abiertas (cocinas de gas). • Instalación adhesiva: superficie lisa y sin descuelgues; adhesivo híbrido a base de polímeros.



Mantenimiento	Limpie con un paño húmedo o detergente suave. No deje que las manchas líquidas se sequen. Frotar intensamente o usar productos de limpieza fuertes puede dañar la superficie de los paneles o decolorarlo. No utilice disolventes, ácidos ni líquidos que contengan estos ingredientes para la limpieza. No limpie los baños con esponjas ni cepillos ásperos o abrasivos. No deje residuos de productos de limpieza en la superficie; enjuague bien con agua después de la limpieza; dejar residuos de productos de limpieza en la superficie puede causar decoloración.
Características ambientales	Producto 100% reciclable



CONEXIONES
INVISIBLES



RESISTENTE
AL AGUA



CAMBIO
INTERIOR
RÁPIDO



INSTALACIÓN
CON
PEGAMENTO



GARANTÍA

Características esenciales	Propiedades funcionales	Norma
Resistencia al impacto	No menos de 2J (23.02)	PN-EN 13 245-2:2009/ AC:2010
Liberación de sustancias peligrosas	NPD	-
Reacción al fuego	B-s2;d0	PN-EN 13 501-1:2019-02
Fuerza de fijación	Consulte las instrucciones de montaje	PN-EN 13 245-2:2009/ AC:2010

