

vilo


Paneles SPC de pared

FICHA TÉCNICA



Tipo de perfil	Paneles SPC de pared
Material	Compuesto de polímero de piedra
Largo x ancho	60 x 30 cm / 120 cm x 60 cm
Grosor	4 mm
Área de cobertura /caja	60 x 30 cm: 2,34 m ² / 120 cm x 60 cm: 2,88 m ²
Embalaje	60 x 30 cm: 13 uds (2,34 m ²) / caja 120 cm x 60 cm: 4 uds. (2,88 m ²) / caja
Almacenamiento	El producto debe almacenarse en habitaciones cubiertas, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. En condiciones que protejan los paneles contra la contaminación, la deformación y los daños mecánicos.
Herramientas	Utilice un cuchillo de tapicero o una sierra de cortar.
Unión	Unión machihembrada
Temperatura de instalación	Antes de la instalación, los paneles deben dejarse en la habitación donde se instalarán para igualar su temperatura con la temperatura ambiente.
Información importante sobre la instalación	<ul style="list-style-type: none"> • El producto puede instalarse en ambientes húmedos (cocina, baño), siempre que se selle con silicona. • No instalar en lugares expuestos a una llama directa (cocina de gas) • Montaje con adhesivo: sustrato liso que no se desprenda; adhesivo a base de polímero híbrido
Mantenimiento	Limpie con un paño húmedo o un detergente suave. No deje que las manchas líquidas se sequen. Frotar con fuerza o usar productos de limpieza fuertes puede dañar o decolorar la superficie del panel. No utilice disolventes, ácidos ni líquidos que contengan estos ingredientes para la limpieza. No utilice paños, esponjas ni cepillos ásperos o abrasivos. No dejen residuos de productos de limpieza en la superficie; enjuague bien con agua después de la limpieza, ya que esto puede provocar decoloración.
Características ambientales	El producto es 100% reciclable.

Características esenciales	Propiedades rendimiento	Norma
resistencia al impacto	No menos de 1J (23,01)	PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010
Liberación de sustancias peligrosas	NPD	
Reacción al fuego	B-s2;d0	
Fuerza de fijación	Ver instrucciones de montaje	



INSTALACIÓN
RÁPIDA



RESISTENTE
AL AGUA



INSTALACIÓN
CON PEGAMENTO



INSTALACIÓN
FÁCIL



INSTALACIÓN RÁPIDA